

## G3 AKTİF KARBON RULO FİLTRE

Activated carbon filter media G3

Filtre Malzemesi	Aktif Karbon Tozuyla Emdirilmiş Polyester Elyaf
Kalınlık	12 mm
Max.Çalışma Sıcaklığı	40 °C
Max.Çalışma Bağıl Nem	70 %
Tavsiye Edilen Hava Geçiş Hızı	0,75 m/s
Yüzeyde Tutma Kapasitesi ( Benzol test)	Max. 70 gr/m <sup>2</sup>
Sınıflandırma ( EN779-2012)	G3
Partikül Ayırma Verimi	89 %
Alev Direnci	F1 – DIN.53438
KFAKE130	1 X 30 Metre

### UYGULAMALAR:

- Kokuların ve gazlı maddelerin emilmesinde.
- İç ortamlarda hava arıtmasında.

### APPLICATIONS:

- Adsorption of smells and gaseous substances.
- Air purification in domestic environments.

## AKTİF KARBON KASET FİLTRELER

Activated carbon filter cells

Filtre Malzemesi	Aktif Karbon Tozuyla Emdirilmiş Polyester Elyaf
Max.Çalışma Sıcaklığı	40 °C
Max.Çalışma Bağıl Nem	70 %
İlk Basınç Düşümü	30 – 100 Pa
Tavsiye Edilen Hava Geçiş Hızı	0,75 m/s
Sınıflandırma ( EN779-2012)	G3

### UYGULAMALAR:

- Hava iyileştirme ve havalandırma tesislerinde kokuların ve gazların emilmesinde.

### APPLICATIONS:

- Adsorption of smells and gaseous substances in air treatment and conditioning plants.

## ARITMA • PURIFICATION

